# CHIGO

change is going

# 2018 | КАТАЛОГ ЦЕНОВА ЛИСТА

www.bgr.bg | www.chigo.bg

# НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT

## Високостенни - DC INVERTER (R410)

| **Модел** | | **CS-25V3A-1B163AY4L** | **CS-35V3A-1B163AH5X** |
|---|---|---|---|
| Захранване (Ph-V-Hz) | | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 |
| Мощност | Охлаждане | 2500W (1400W~3200W) | 3500W (1400W~4300W) |
| | Отопление | 2600W (1400W~3400W) | 3500W (1600W~4600W) |
| Ел. консум. | Охлаждане | 660W (300W~1110W) | 950W (370W~1520W) |
| | Отопление | 650W (300W~1200W) | 900W (350W~1570W) |
| Работен ток | Охлаждане | 3.0A (1.5A~5.0A) | 4.4A (1.9A~7.0A) |
| | Отопление | 3.0A (1.5A~5.5A) | 4.1A (1.8A~7.2A) |
| SEER/SCOP (W/W) | | 7.8 / 4.2 | 7.8 / 4.2 |
| Енергиен клас | | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Вътрешно тяло | Дебит на вентилатора (m3/h) | 550 / 450 / 300 | 650 / 550 / 400 |
| | Размери (L*W*H) (mm) | 850×276×202 | 850×276×202 |
| | Тегло нето/бруто (Kg) | 11 / 13 | 11 / 13 |
| | Ниво на шум (dB/A) | 23~37 | 24~39 |
| Външно тяло | Размери (L*W*H) (mm) | 715×235×540 | 812×256×540 |
| | Тегло нето/бруто (Kg) | 30 / 32 | 34 / 38 |
| | Ниво на шум (dB/A) | 52 | 53 |
| | Хлад. агент вид/количество | R410A / 1050g | R410A / 1300g |
| | Темп. диапазон Охл./Отопл. | -15~46 / -20~34 | -15~46 / -20~34 |
| Тръбни връзки | Тръба течна/газова фаза (mm) | ø6.35+ø9.52 | ø6.35+ø9.52 |
| | Макс. дължина/денивелация | 15 / 10 | 20 / 10 |
| | Дължина без дозареждане (m) | 5 | 5 |
| **ЦЕНА** | **лв.** | **1050** | **1150** |









**Забележки:** 1. Всички цени са в лева, с включен ДДС; 2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.05.2018 г. и отменя всички предхождащи я.
3. “Би Джи Ар Груп” ООД си запазва правото на промени в цените без предварително уведомление.

CHIGO
change is going

bgr group

# СПЛИТ КЛИМАТИЗАТОРИ CHIGO

## Високостенни - DC INVERTER (R32)




| **Модел** | | **CS-25V3G-1C169AY4A** | **CS-35V3G-1C169AY4** | **CS-51V3G-1D169E2-W3** | **CS-61V3G-1H169E2-W3** | **CS-70V3G-1H169S-W3** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захранване (Ph-V-Hz) | | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 |
| Мощност | Охлаждане | 2500W (1500W~3200W) | 3500W (1600W~3950W) | 5100W (1700W~5800W) | 6100W (2100W~7100W) | 7000W (2500W~7800W) |
| | Отопление | 2500W (1480W~3350W) | 3600W (1550W~4250W) | 5100W (1650W~6000W) | 6100W (1800W~7300W) | 7000W (2300W~8100W) |
| Ел. консум. | Охлаждане | 670W (390W~1110W) | 1090W (450W~1400W) | 1650W (400W~1950W) | 1870W (400W~2700W) | 2250W (560W~2850W) |
| | Отопление | 660W (320W~940W) | 990W (370W~1270W) | 1580W (380W~1860W) | 1240W (450W~2250W) | 2120W (520W~2820W) |
| Работен ток | Охлаждане | 3.0A (1.9A~4.8A) | 4.9A (2.1A~6.9A) | 7.2A (2.0A~8.5A) | 8.5A (1.8A~12.3A) | 9.8A (2.5A~12.4A) |
| | Отопление | 2.9A (1.6A~4.1A) | 4.5A (1.7A~6.2A) | 6.9A (1.9A~8.1A) | 7.5A (2.0A~10.3A) | 9.2A (2.3A~12.3A) |
| SEER/SCOP (W/W) | | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 |
| Енергиен клас | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Вътрешно тяло | Дебит на вентилатора (m3/h) | 500/400/300 | 600/500/400 | 1200/1100/1000 | 1300/1200/1100 | 1300/1200/1100 |
| | Размери (L*W*H) (mm) | 780×276×202 | 780×276×202 | 950×313×240 | 1055×313×240 | 1055×313×240 |
| | Тегло нето/бруто (Kg) | 10/12 | 10/12 | 14/17 | 16/20 | 16/20 |
| | Ниво на шум (dB/A) | 25~37 | 25~39 | 32-44 | 35-46 | 35-46 |
| Външно тяло | Размери (L*W*H) (mm) | 715×235×540 | 715×235×540 | 850×295×605 | 850×295×605 | 870×310×700 |
| | Тегло нето/бруто (Kg) | 25/28 | 27/29 | 38/43 | 38/43 | 50/54 |
| | Ниво на шум (dB/A) | 53 | 53 | 55 | 55 | 59 |
| | Хлад. агент вид/количество | R32/480g | R32/700g | R32/1030g | R32/1500g | R32/1370g |
| | Темп. диапазон Охл./Отопл. | -15~46 / -15~34 | -15~46 / -15~34 | -15~46 / -15~34 | -15~46 / -15~34 | -15~46 / -15~34 |
| Тръбни връзки | Тръба течна/газова фаза (mm) | ø6.35＋ø9.52 | ø6.35＋ø9.52 | ø6.35+ø12.7 | ø6.35+ø12.7 | ø9.52+ø15.88 |
| | Макс. дължина/денивелация | 15/10 | 15/10 | 20/10 | 20/15 | 20/15 |
| | Дължина без дозарежд. (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **ЦЕНА** | **лв.** | **779** | **819** | **1389** | **1589** | **1799** |

**Забележки:** 1. Всички цени са в лева, с включен ДДС; 2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.05.2018 г. и отменя всички предхождащи я.
3. “Би Джи Ар Груп” ООД си запазва правото на промени в цените без предварително уведомление.

# СПЛИТ КЛИМАТИЗАТОРИ CHIGO

## Високостенни - DC INVERTER (R410A)

| Модел | Охл. мощност (кВ) | Отопл. мощност (кВ) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| CS-25V3A-1C169AY4J - 9000 Btu | 2.5 (1.5÷3.2) | 2.5 (1.5÷3.4) | **759** |
| CS-32V3A-1C169AY4A - 12000 Btu | 3.2 (1.8÷3.5) | 2.8 (1.6÷3.4) | **779** |
| CS-70V3A-W169ASG - 24000 Btu | 7.0 (2.6÷7.2) | 7.0 (2.0÷7.5) | **1769** |

## Колони (R410A)

| Модел | Охл. мощност (кВ) | Отопл. мощност (кВ) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| **Инверторни климатизатори** | | | |
| CF-75W3A-K38ASA - 26000 Btu | 7.6 (2.6÷8.4) | 8.4 (3.5÷8.6)+2.1 | **2390** |
| CF-120W6A-E41AT2 - 42000 Btu | 12.2 (7.0÷13.7) | 12.3 (6.5÷14.0)+3.0 | **3250** |
| **Конвенционални климатизатори** | | | |
| CF-140-A6A-E41AF2A - 48000 Btu | 14.0 | 15.0+2.5 | **2890** |

## Касети (R410A)

| Модел | Охл. мощност (кВ) | Отопл. мощност (кВ) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| **Инверторни климатизатори** | | | |
| CCB-18HVR1 - 18000 Btu компактна | 5.3 (2.0÷5.6) | 5.9 (3.0÷6.0) | **2290** |
| CCA-24HVR1 - 24000 Btu | 7.0 (3.5÷8.0) | 7.7 (4.5÷8.5) | **2790** |
| CCA-48HVR1 - 48000 Btu | 14.0 (7.15÷15.6) | 15.2 (8.0÷17.2) | **4090** |
| CCA-60HVR1 - 60000 Btu | 16.0 (7.8÷17.5) | 17.6 (8.5÷19.5) | **4290** |
| **Конвенционални климатизатори** | | | |
| CCA-48HR1 - 48000 Btu | 14.0 | 15.2 | **3090** |

## Канални (R410A)

| Модел | Охл. мощност (кВ) | Отопл. мощност (кВ) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| **Инверторни климатизатори** | | | |
| CTH-48HVR1 - 48000 Btu | 14.0 (7.15÷15.6) | 15.2 (8.0÷17.2) | **4090** |
| **Конвенционални климатизатори** | | | |
| CTH-60HR1 - 60000 Btu | 16.0 | 16.0 | **3390** |

## Чилъри (R410A)

| Модел | Охл. мощност (кВ) | Отопл. мощност (кВ) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| CLS-F30HW/ZR1 | 30.0 | 35.0 | **9790** |
| CLS-F65HW/ZR1 | 65.0 | 70.0 | **18090** |

**Забележки:**

1. Всички цени са в лева, с включен ДДС.
2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.03.2018 г. и отменя всички предхождащи я.
3. "Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото на промени в цените без предварително уведомление.

# МУЛТИСПЛИТ КЛИМАТИЗАТОРИ CHIGO

## Външни тела - DC INVERTER (R410A)

| Модел | | | C2OU-18HVR1 | C3OU-27HVR1 | C4OU-36HVR1 | C5OU-42HVR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Примерни комбинации с вътрешни тела | | KBtu/h | 9+9<br>9+12 | 9+9+9<br>12+9+9<br>18+9 | 9+9+9+9<br>12+12+12<br>18+18<br>24+12 | 9+9+9+9+9<br>12+12+12+9<br>18+12+12<br>24+18 |
| Захранване | | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Охлаждане | Мощност | Btu/h | 7000-18000 | 7000-27000 | 7000-36000 | 7000-42000 |
| | | Kw | 2.1-5.3 | 2.1-8 | 2.1-10.5 | 2.1-12.5 |
| | Захранване | W | 1650 | 2472 | 4900 | 5100 |
| | Работен ток | A | 7.3 | 10.9 | 27 | 28 |
| | EER | W/W | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 |
| | SEER | | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6 |
| Отопление | Мощност | Btu/h | 8000-20000 | 8000-29000 | 8000-38000 | 7000-44000 |
| | | Kw | 2.4-5.9 | 2.4-8.5 | 2.4-11.2 | 2.4-12.9 |
| | Захранване | W | 1640 | 2350 | 4500 | 4500 |
| | Работен ток | A | 7.2 | 10.4 | 25 | 25 |
| | COP | W/W | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 |
| | SCOP | | 4.1 | 4 | 4 | 4 |
| Шум | | dB(A) | 54 | 55 | 61 | 62 |
| Размери габаритни (Ш×В×Д) | | mm | 940×609×352 | 991×839×388 | 1090×994×400 | 1090×994×400 |
| Размери опаковка (Ш×В×Д) | | mm | 995×680×415 | 1030×960×435 | 1145×1120×475 | 1145×1120×475 |
| Тегло нето/бруто | | kg | 41/44 | 62/72 | 82.6/94 | 84.5/95.9 |
| Тръба течна/газова фаза | | mm | 2×(6.35/9.52) | 3×(6.35/9.52) | 4×(6.35/9.52) | 5×(6.35/9.52) |
| Максимална дължина на тръбите | | m | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Максимална денивелация | | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Захранващ кабел към външното тяло | | | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 3*4mm² | 3*4mm² |
| Комуникационен кабел | | | 4*1mm² | 4*1mm² | 4*1mm² | 4*1mm² |
| Температурен диапазон на работа | | ℃ | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 |
| **ЦЕНА** | | **лв.** | **1490** | **1890** | **2990** | **3090** |

**Широк температурен диапазон на работа от -15$^{o}$C до +46$^{o}$C.**

**Възможност за свързване на едно външно тяло с максисмум до 5 бр. вътрешни тела, за места където няма възможност за монтаж на повече от 1 бр. вътрешни тела.**

**Възможност за комбинация на високостенни и касетъчни вътрешни тела към един външен агрегат**

**Режим на работа - отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация**


**C2OU-18HDR1-A**


**C3OU-27HDR1-A**


**C4OU-36HDR1-A / C5OU-42HDR1-A**

**Забележки:**

1. Всички цени са в лева, с включен ДДС.
2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.03.2018 г. и отменя всички предхождащи я.
3. "Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото на промени в цените без предварително уведомление.

# МУЛТИСПЛИТ КЛИМАТИЗАТОРИ CHIGO

## Вътрешни тела - високостенни

| Модел | | | CSG-09HVR1 | CSG-12HVR1 | CSG-18HVR1 | CSG-24HVR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захранване | | V/ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
| Охлаждане | Мощност | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| | | Kw | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
| | Захранване | W | 40 | 40 | 60 | 66 |
| | Работен ток | A | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.3 |
| Отопление | Мощност | Btu/h | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
| | | Kw | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 7.4 |
| | Захранване | W | 40 | 40 | 60 | 66 |
| | Работен ток | A | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.3 |
| Въздушен дебит (мин./ср./макс.) | | $m^3/h$ | 320/400/500 | 330/400/550 | 500/580/750 | 700/900/1000 |
| Шум (мин./ср./макс.) | | dB(A) | 24/28/33 | 25/30/36 | 36/40/44 | 38/42/45 |
| Размери габаритни (Ш×В×Д) | | mm | 878×290×227 | 878×290×227 | 953×347×270 | 1180×362×288 |
| Размери опаковка (Ш×В×Д) | | mm | 950×365×300 | 950×365×300 | 1075×380×310 | 1235×390×330 |
| Тегло нето/бруто | | kg | 8.5/11 | 8.5/11 | 10.5/13.5 | 13.5/16.5 |
| Тръба течна/газова фаза | | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 9.52/15.88 |
| **ЦЕНА** | | **лв.** | **320** | **350** | **450** | **490** |

**Високостенни тела**

**Безжично дистанционно управление**

**Режим на работа - отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация**

## Вътрешни тела - касети

| Модел | | | CSC-09HVR1-A | CSC-12HVR1-A | CSC-18HVR1-A |
|---|---|---|---|---|---|
| Захранване | | V/ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
| Охлаждане | Мощност | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 |
| | | kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 |
| | Захранване | W | 25 | 26 | 34 |
| | Работен ток | A | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| Отопление | Мощност | Btu/h | 10000 | 13000 | 19000 |
| | | kW | 2.9 | 3.8 | 5.6 |
| | Захранване | W | 25 | 26 | 34 |
| | Работен ток | A | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| Въздушен дебит (мин./ср./макс.) | | $m^3/h$ | 410/490/540 | 520/610/690 | 610/710/790 |
| Шум (мин./ср./макс.) | | dB(A) | 33/36/39 | 34/37/40 | 38/41/44 |
| Размери габаритни (Ш×В×Д) | | mm | 565×267×565 | 565×267×565 | 565×267×565 |
| Размери опаковка (Ш×В×Д) | | mm | 745×375×675 | 745×375×675 | 745×375×675 |
| Тегло нето/бруто | | kg | 16.5/22 | 16.5/22 | 16.5/22 |
| Тръба течна/газова фаза | | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
| **ЦЕНА** | | **лв.** | **690** | **730** | **790** |

**Компактни четирипътни касети**

**Безжично дистанционно управление**

**Вградена дренажна помпа**

**Режим на работа - отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация**

**Забележки:** 1. Всички цени са в лева, с включен ДДС; 2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.03.2018 г. и отменя всички предхождащи я.
3. “Би Джи Ар Груп” ООД си запазва правото на промени в цените без предварително уведомление.