

CHIGO | iCongo



Inverter



GLORIA

ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ

Бързо охлаждане. В рамките на 30 секунди.

CHIGO Gloria е висок клас степен климатик от тип сплит система, съчетаващ модерен дизайн в два цвята – бяло и черно, вградено Wi-Fi управление и изключително бързо охлаждане – само за 30 секунди. Проектиран е да осигури максимален комфорт и висока енергийна ефективност за вашия дом или офис през всеки сезон.

Бързо охлаждане за 30 секунди: Благодарение на мощния DC инверторен компресор и оптимизирания въздушен поток, климатикът постига охлаждащ ефект в рамките на 30 секунди след включване – мигновен комфорт дори в най-горещите дни.

Вградено Wi-Fi управление: Управлявайте климатика от всяка точка чрез приложение на вашия смартфон – настройка на температурата, режимите и таймера, дори преди да се приберете у дома.

DC Инверторна технология: Комбинира високоефективни DC мотори (на вътрешното и външното тяло) и DC компресор. Това гарантира висока производителност с енергиен клас A++ при охлаждане и до A+++ при отопление – за значителни икономии на електроенергия.

Широк температурен диапазон на работа (от -20°C до 53°C): Моделът е проектиран да издържа на екстремни климатични условия – работи безотказно както при много сурови зимни студове, така и при летни горещини.

Еlegantен дизайн в два цвята: Предлага се с вътрешно тяло в класическо бяло или стилно черно – за да се впише безупречно във всеки интериор.

Пълна гама мощности: Серията включва четири модела от 9000 до 24000 BTU (2.6 – 7.0 kW) с препоръчителна отопляема площ от 9 до 45 m² – решение както за малки стаи, така и за големи помещения.

БЯЛ			CS-25V3G-G3A02-W3	CS-35V3G-G3B02-W3	CS-51V3G-G3C02-W3	CS-70V3G-G3C02-W3
ЧЕРЕН			CS-25V3G-G3A02BM2F-W3	CS-35V3G-G3B02BY8C-W3	CS-51V3G-G3C02BH8D-W3	CS-70V3G-G3C02BE5A-W3
Захранване		V, F, HZ	220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло			
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2600(300-3200)	3640 (300 - 3950)	5200 (700 - 5400)	7000 (700 - 7200)
	Консумация (мин. - макс.)	W	780 (150 - 1100)	1110 (150 - 1380)	1530 (210 - 1610)	2150 (210 - 2220)
	Ток	A	3.5 (0.8 - 5.0)	5.0 (0.8 - 6.2)	6.9 (1.2 - 7.2)	9.6 (1.2 - 10.0)
	SEER / EER	-	6.3 / 3.33	6.4 / 3.28	6.15/ 3.40	6.5 / 3.76
	Енергиен клас	Cool	A++	A++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	2600 (300 - 3300)	3640 (300 - 4450)	5300 (700 - 5600)	7000 (700 - 7300)
	Консумация (мин. - макс.)	W	700 (150 - 1050)	975 (150 - 1350)	1350 (1210 - 1570)	1890 (210 - 2050)
	Ток	A	3.2(0.8 - 4.7)	4.4 (0.8 - 6.0)	6.1 (1.2 - 7.0)	8.5 (1.2 - 9.2)
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	4.1 / 3.71	4.1 / 3.73	4.2/ 3.92	4.2 / 3.76
	Енерг. клас (ум./топъл кл.)	Heat	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ						
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	20-38	22-40	25-43	25-44
	Звукова мощност (макс.)	dB(A)	48	32-50	54	56
	Дебит	m³/h	550	600	950	1100
	Диапазон на настройка	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	51	51	54	55
	Звукова мощност	dB(A)	61	61	64	65
	Дебит	m³/h	1700	1700	2600	3000
	Диапазон на работа охлаждане / отопление	°C	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)
	Монтажен размер стойки	mm	-	-	-	-
Хладилен агент	Вид / количество	kg	R32 / 0.39	R32 / 0.57	R32 / 0.86	R32 / 1.15
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	20	15	30	25
Отопляема площ (препоръчителна)		m²	9~16	14~22	20~35	27~45
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО						
Вътрешно тяло	Размери (WxHxD)	mm	705x264x198	801x280x202	910x295x220	910x295x220
	Тегло нето	kg	7	9	11	12
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	776x334x264	883x353x266	985x370x304	985x370x304
	Тегло бруто	kg	9	11	13	14
Външно тяло	Размери (WxHxD)	mm	748x473x299	773x503x286	821x540x314	907x546x345
	Тегло нето	kg	18	21	26	30
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	777x530x333	798x554x321	850x592x347	934x608x382
	Тегло бруто	kg	21	24	30	34
СВЪРЗВАНЕ						
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Максимална дължина	m	15	15	15	15
	Максимална височина	m	5	5	5	5
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm²	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x2.5 - външно тяло
	Комуникация	mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5

Официален представител за България:



“Би Жи Ар Груп” ООД

София 1408, Бул. Витоша 115-117, Тел. +359 2 953 33 25, 0700 11 220, office@bgr.bg